

# ► GSS 1556E

## Gabelstapler - STILL RX 20-15

Bauart	RX 20-15	Gabelstapler
Tragkraft		1500 kg
Hubgerüst Freihub	<b>H2</b>	1326 mm
Hubgerüst Bauhöhe	<b>H1</b>	2460 mm
Hubgerüst Nennhub	<b>H3</b>	5620 mm
Hubgerüst max. Höhe	<b>H4</b>	6238 mm
Hubgerüststart		Dreifach-Hubgerüst
Neigung Hubgerüst/Gabelträger		3° - 9°
Lastschwerpunkt		500
Gabelträger-Breite		980 mm
Gabelträger		4 Rollen, FEM 2A
Gabelzinken		1200 mm
Zinkenverstellgerät		ja / inkl. Seitenschub
Länge einschl. Gabelrücken	<b>l 2</b>	1883 mm
Fahrzeugbreite		1188 mm
Höhe über Schutzdach		2099 mm
Max. Zugkraft	mit/ohne Last	12200/7500 N
Max. Steigfähigkeit	mit/ohne Last	28,5-26,5 %
Wenderadius		1528 mm
Batteriegewicht		856 kg
Eigengewicht inkl. Batterie		2763 kg
Antrieb		Elektro

