

# ► GSS 2048E

## Gabelstapler - STILL RX 20-20 P

Bauart		Gabelstapler
Tragkraft		2000 kg
Hubgerüst Freihub	<b>H2</b>	1605 mm
Hubgerüst Bauhöhe	<b>H1</b>	2160 mm
Hubgerüst Nennhub	<b>H3</b>	4765 mm
Hubgerüst max. Höhe	<b>H4</b>	3742 mm
Hubgerüststart		Dreifach-Hubgerüst
Neigung Hubgerüst/Gabelträger		3° - 9°
Lastschwerpunkt		500
Gabelträger-Breite		980 mm
Gabelträger		6 Rollen, FEM 2A
Gabelzinken		1600 mm
Zinkenverstellgerät		ja / inkl. Seitenschub
Länge einschl. Gabelrücken	<b>l 2</b>	2051 mm
Fahrzeugbreite		1149 mm
Höhe über Schutzdach		2035 mm
Max. Zugkraft	mit/ohne Last	11900 - 8200 N
Max. Steigfähigkeit	mit/ohne Last	22,9 - 25,1 %
Wenderadius		1663 mm
Batteriegewicht		855 kg
Eigengewicht inkl. Batterie		3474 kg
Antrieb		Elektro

