

# ► GSS 2546E

## Gabelstapler - STILL RX 60-25

Bauart	RX 60-25	Gabelstapler
Tragkraft		2500 kg
Hubgerüst Freihub	<b>H2</b>	1615 mm
Hubgerüst Bauhöhe	<b>H1</b>	2175 mm
Hubgerüst Nennhub	<b>H3</b>	4630 mm
Hubgerüst max. Höhe	<b>H4</b>	4685 mm
Hubgerüststart		Dreifach-Hubgerüst
Neigung Hubgerüst/Gabelträger		3° - 9°
Lastschwerpunkt		500
Gabelträger-Breite		1100 mm
Gabelträger		6 Rollen, FEM 2A
Gabelzinken	Alternative möglich	1800 mm
Zinkenverstellgerät		ja / inkl. Seitenschub
Länge einschl. Gabelrücken	<b>I 2</b>	2328 mm
Fahrzeugbreite		1199 mm
Höhe über Schutzdach		2138 mm
Max. Zugkraft	mit/ohne Last	17440 - 17220 N
Max. Steigfähigkeit	mit/ohne Last	25,5 - 29,7 %
Wenderadius		2032 mm
Batteriegewicht		1558 kg
Eigengewicht		4651 kg
Antrieb		Elektro

