

► GSS 5040E

Gabelstapler - STILL RX 60-50/600

| Bauart | RX 60-50/600 | Gabelstapler |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| Tragkraft | | 4990 kg |
| Hubgerüst Freihub | H2 | 1240 mm |
| Hubgerüst Bauhöhe | H1 | 2250 mm |
| Hubgerüst Nennhub | H3 | 4030 mm |
| Hubgerüst max. Höhe | H4 | 5090 mm |
| Hubgerüstart | | Dreifach-Hubgerüst |
| Neigung Hubgerüst/Gabelträger | | 3° - 9° |
| Lastschwerpunkt | | 600 mm |
| Gabelträger-Breite | | 1310 mm |
| Gabelträger | | 6 Rollen, ISO 3A |
| Gabelzinken | Alternative möglich | 1200 mm |
| Zinkenverstellgerät | | ja / inkl. Seitenschub |
| Länge einschl. Gabelrücken | l2 | 2963 mm |
| Fahrzeugbreite | | 1399 mm |
| Höhe über Schutzdach | | 2320 mm |
| Max. Zugkraft | mit/ohne Last | 15670-16090 N |
| Max. Steigfähigkeit | mit/ohne Last | 12,6 - 21,4 % |
| Wenderadius | | 2549 mm |
| Batteriegewicht | | 2178 kg |
| Eigengewicht | | 7711 kg |
| Antrieb | | Elektro |

