

# ► GSS 5048E

## Gabelstapler - STILL RX 60-50/600

Bauart	RX 60-50/600	Gabelstapler
Tragkraft		4990 kg
Hubgerüst Freihub	<b>H2</b>	1480 mm
Hubgerüst Bauhöhe	<b>H1</b>	2500 mm
Hubgerüst Nennhub	<b>H3</b>	4780 mm
Hubgerüst max. Höhe	<b>H4</b>	mm
Hubgerüststart		Dreifach-Hubgerüst
Neigung Hubgerüst/Gabelträger		3° - 9°
Lastschwerpunkt		600
Gabelträger-Breite		1310 mm
Gabelträger		6 Rollen, FEM 3A
Gabelzinken	Alternative möglich	2400 mm
Zinkenverstellgerät		ja / inkl. Seitenschub
Länge einschl. Gabelrücken	<b>l 2</b>	2963 mm
Fahrzeugbreite		1399 mm
Höhe über Schutzdach		2320 mm
Max. Zugkraft	mit/ohne Last	15670-16090 N
Max. Steigfähigkeit	mit/ohne Last	12,6 - 21,4 %
Wenderadius		2549 mm
Batteriegewicht		2178 kg
Eigengewicht		7711 kg
Antrieb		Elektro

